



## Sylitol Koncentrát

Špeciálny penetračný prostriedok pre silikátové farby Sylitol.

### Popis výroby

#### Účel použitia:

Základný prostriedok, riediteľný vodou, na spevňovanie a egalizáciu podkladu pred nátermi silikátovými farbami Sylitol.

#### Veľkosť balenia:

12 kg

**Skladovanie:** V chladnom a nemrazivom prostredí.

#### Farebný odtieň:

po vyschnutí transparentný (bezfarebný)

### Spracovanie

#### Postup nanášania:

Natieraním.

#### Riedenie:

1 : 1 čistou vodou

#### Spotreba:

Cca 200 - 300 g/m<sup>2</sup> zmiešaného materiálu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

#### Minimálna teplota pri spracovaní:

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajúte pri teplote pod +7°C, za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo za silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov.

**Doba vysychania:** Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % dodržujte dobu vysychania medzi jednotlivými nátermi minimálne 12 hodín. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

#### Čistenie pracovného náradia:

Ihneď po použití vodou.

#### Vhodné podklady

Podklady musia byť suché a zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc. Informácie k jednotlivým druhom podkladov vidíte v technickej informácii k materiálu Sylitol Fassadenfarbe.

#### Pozor:

Okolie natieraných plôch, zvlášť sklo, keramiku, kabrinec, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte. Pokvapkanie farbami ihneď umyte množstvom vody. Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností týchto výrobkov, nesmú sa miešať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajúte farbu naraz, pokiaľ je mokrá. Nehodí sa na nátery lakových a disperzných farieb, PVC, čisto sadrových omietok a dreva.

### Inštrukcie

#### Bezpečnostné pokyny:

Uchovávajúte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Podrobnejšie údaje: vidte bezpečnostný list.

**Trieda nebezpečných látok podľa VbF** (vyhlásky o horľavých kvapalinách): neuvádza sa

**ADR/GGBG:** neuvádza sa

#### Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajúte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

#### Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch povrchových úprav týchto podkladov. V obtiažnych prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

#### Servisné stredisko:

tel. 00420 387 203 402  
00421 248 206 112  
fax 00421 248 206 113  
e-mail: info@caparol.sk

**Technická informácia - vydanie: jún 2008**

---

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.