



Caparol Tiefgrund TB

Špeciálny penetračný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s miernym zápachom

Popis výrobu

Špeciálny penetračný prostriedok bezfarebný po vyschnutí na vonkajšie a vnútorné plochy. Na základné nátery a spevňovanie starých omietok, ktoré uvoľňujú na povrchu piesok, a plôch s chemicky odstránenými, umytými alebo mechanicky odstránenými starými nátermi.

Pojivová báza:

akrylátová živica v roztoku alifátov

Farebný odtieň:

transparentný (priehľadný)

Veľkosť balenia:

10 l

Skladovanie:

V chladnom a suchom prostredí. Skladovateľnosť v originálnom uzavretom obale 12 mesiacov.

Spracovanie

Na drolivých poréznych omietkach natierajte dvakrát, pokiaľ je náter mokrý. Na slabo nasiakavé podklady nanášajte Caparol Tiefgrund TB, riedený maximálne 20% terpentýnovej náhrady alebo lakového benzínu. Základný náter nesmie tvoriť uzavretý lesklý film.

Postup nanášania:
natieraním

Minimálna teplota pri spracovaní:

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní):

Možno spracovávať i pri teplotách pod 0°C, pokiaľ je podklad suchý.

Riedenie: Terpentýnovou náhradou alebo lakovým benzínom (maximálne 20%).

Spotreba: Cca 150 - 300 ml/m² podľa nasiakavosti podkladu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Doba vysychania: Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % za 6 - 8 hodín.

Čistenie pracovného náradia: Očistite ihneď po použití terpentýnovou náhradou alebo lakovým benzínom.

Pozor: Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Inštrukcie

Bezpečnostné pokyny

Obsahuje uhľovodíky. Horľavý. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Pary môžu spôsobiť ospalosť

a závrat. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Uchovávajúte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste. Uchovávajúte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Nevdychujte pary/aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. V prípade požiaru použite piesok, CO₂, suchý hasiaci prášok. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov. Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

Bezpečnostné pokyny / likvidácia

Na recykláciu odovzdávajúte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kod 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kod 15 01 10).

Trieda ohrozenia vody: WGK 3, značne nebezpečný pre vodu (samostatné zaradenie)

Trieda nebezpečných látok podľa VbF (vyhlášky o horľavých kvapalinách): A II

ADR/RID: UN 1263, trieda 3, III

Určené iba na priemyselné použitie.

Spôsob likvidácie:

Spaľovne zvláštnych odpadov alebo skládky problematických odpadov. Nelikvidujte s domovým odpadom. Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Prehlásenie o obsahu látok:
Akrylátová živica, lakový benzín.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch povrchových úprav týchto podkladov.

V obtiažnych prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné stredisko:

tel. 00420 387 203 402

00421 248 206 112

fax 00421 248 206 113

e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2008

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.