



CarboSol Grund

Základná náterová hmota. Neobsahuje rozpúšťadlá. Takmer bez zápachu.

▪ **Účel použitia:**

Špeciálna základná náterová hmota pre vodooodpudivú úpravu a vyrovnanie nasiakavosti rozdielne alebo silne nasiakavých plôch v interiéri aj exteriéri. Je určená pod fasádne výrobky CarboSol (a iné silikónové výrobky).

▪ **Pojivová báza:**

Silan - akrylát

▪ **Farebný odtieň:**

Namodrale mliečny, po zaschnutí takmer bezfarebný.

▪ **Skladovanie:**

V chlade, nad bodom mrazu. Originálne uzavreté obaly je možné skladovať 12 mesiacov.

▪ **Aplikácia:**

Základný náter: Na normálne savé podklady sa výrobok používa neriedený. Na silno savé plochy naneste neriedenú hmotu 1x, avšak do nasýtenia podkladu.

Postup pri aplikácii: štetec, striekanie

Bez vzduchové tlakové striekanie: uhol nástreku: 20-50°
tryska: 0,015"
tlak: 60 bar

▪ **Minimálna teplota pri aplikácii:**

(teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí)

Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Pozor pri nočných mrázikoch!

▪ **Riedenie:**

Neriedte.

▪ **Spotreba:**

Cca 100-150 g/m² podľa nasiakavosti podkladu (orientačná hodnota bez záruky, presnú spotrebu je treba zistiť na skúšobnej ploche).

▪ **Doba schnutia:**

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je náter po 6-8 hodinách na povrchu suchý a pretiera teľný. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom predlžuje.

▪ **Čistenie náradia:**

Okamžite po použití vodou.

▪ **Upozornenie:**

Aby zostali zachované špecifické vlastnosti výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Obsah balenia:

12 kg

Medzná hodnota EU pre obsah prchavých organických látok (VOC)

v tomto výrobku (kat. A/h): 50 g/l (2007)

30 g/l (2010)

Výrobok obsahuje: < 1 g/l VOC

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Výrobok nie je nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemikáliách a nepodlieha preto označovacej povinnosti. Pri manipulácii s chemickými výrobkami preto zachovávajúte obvyklú opatrnosť a dodržiujte hygienické opatrenie. Uchovávajúte mimo dosah detí.

Kód odpadu:

57303 (podľa ÖNORM S 2100).

EWC/EAK: 08 01 03

Likvidácia:

Spaľovňa zvláštnych odpadov alebo zberne zvláštnych odpadov. Nevyhadzujte do domového odpadu. Zamedzte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy. K recyklácii odovzdávajte len celkom prázdne obaly.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Výrobok je určený len pre profesionálne použitie!

Technická informácia - vydanie: január 2007

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.