



Caparol Tiefgrund LF

Penetračný prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel s minimálnym zápachom

Popis výrobu

Účel použitia:

Špeciálny penetračný prostriedok do vnútorných i vonkajších priestorov na egalizáciu rozdielne alebo silno nasiakavých plôch i na spevňovanie vnútorných omietok, ktoré mierne uvoľňujú piesok. Použitie i v priestoroch, kde nie je chránená inštalácia a kde je nedostatočné vetranie alebo kde sa vyrábajú a skladujú potraviny a pochutiny.

Pojivová báza:

Kombinácia akrylátových živíc.

Farebný odtieň:

žltkavý priehľadný

Skladovanie:

V chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálnom uzavretom obale 12 mesiacov.

Spracovanie

Na normálne nasiakavých podkladoch použite prípravok neriedený. Silno nasiakavé plochy napustite raz dosýta neriedeným prípravkom. Základný náter nariedte tak, aby netvoril uzavretý lesklý film.

Postup nanášania:
natieraním, striekaním

Minimálna teplota pri spracovaní:

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní):
Nesmie poklesnúť pod +5°C, nespracovávajúť za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Riedenie: čistou vodou

Spotreba: Cca 150 - 250 g/m² podľa nasiakavosti podkladu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Doba vysychania: Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude prípravok vyschnutý na povrchu a schopný ďalšieho náteru za 6 - 8 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

V chladiarňach a mraziarňach:

Je nutné zaistiť dostatočne dlhé vysychanie a vetranie, aby sa zabránilo negatívne ovplyvneniu chuti potravín a pochutín.

Čistenie pracovného náradia: ihneď po použití vodou.

Pozor: Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Inštrukcie

Bezpečnostné inštrukcie:

Uchovávajúte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Podrobnejšie údaje: viďte bezpečnostný list.

Trieda nebezpečných látok podľa VbF (vyhlášky o horľavých kvapalinách): neuvádza sa

ADR/RID: neuvádza sa

Veľkosť balenia:

12 kg

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajúte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Prehlásenie o obsiahnutých látkach:

Disperzia akrylátovej živice, voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch povrchových úprav týchto podkladov.

V obtiažnych prípadoch Vám naši odborní

poradcovia poskytnú
detailné rady k daným
objektom.

Servisné stredisko:
tel. 00420 387 203 402

00421 248 206 112
fax 00421 248 206 113
e-mail: info@caparol.sk

Technická informácia - vydanie: jún 2008

Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stupňa techniky a našich skúseností. S ohľadom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci alebo užívateľ nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať naše materiály na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k plánovanému účelu použitia za daných podmienok v objekte. Novým vydaním stráca toto tlačivo svoju platnosť.